

マシニングセンタ用

ATC Honing head

ATCホーニングヘッド



特長

ホーニングヘッドがM/Cで加工できると・・

- ▶仕上げボーリング(前工程)と 同一設備で加工できます。
 - ⇒同軸、真円度が良化
- 加工径違いに容易に対応

⇒段替えに有利、 混流生産化が可能

標準切削条件(仕上げ)


S300 min⁻¹


F30000 mm/min

取代 00.02

クーラント:水溶性

加工中には 内測用エアー、 水溶性クーラントを吐出





●目的・用途に合わせて特殊設計製作いたします。最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。

■本社 / 本社工場

国内

海外

〒473-8511 愛知県豊田市吉原町平子26番地 ☎0565-53-6611 (FAX)0565-53-6601 E-mail:info@c-max.co.jp

【アメリカ】ACCUROMM U.S.A.INC. 【ポーランド】ACCUROMM Central Europe Sp.zo.o. 【中国】大連富士工具有限公司 【オーストラリア】SANCELL PTY.LTD.

【メキシコ】ACCUROMM MEXICO S.A. de C.V.

■熊本工場 /九州営業所 ●北海道営業所 ●北関東営業所 ●富士営業所

【中国】広州富士工具有限公司

【中国】長春韓富工具有限公司

2096-293-0001

■鹿児島工場 **2**0995-46-8686

●北陸営業所 **2**0276-30-2086 **2**0545-52-7081 **2**0766-56-8105

●秋田営業所 ●関東営業所 ●大阪営業所

20182-35-1112 **2**046-224-1441 **2**077-551-2058

【韓国】HANBOO ENGINEERING CO.,LTD. 【91】FUJISEIKO(THAILAND)CO.,LTD 【外】TT FUJI TOOL SUPPORT CO.,LTD 【イント・ネシア】PT.FUJI PRESISI-TOOL INDONESIA

